

Изготовитель

ООО «Смартпроект», РБ

Содержание драгоценных металлов

В паспортных данных завода-изготовителя сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи. Гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие по вине установщика или пользователя, при несоблюдении ими правил установки, эксплуатации или обслуживании прибора, а также при воздействии форс-мажорных факторов (перепады напряжения сети, грозовые разряды, механические повреждения, залив водой). Гарантия также не распространяется на оборудование без паспорта.

Отметка о продаже

Сетевая камера

SPIP-2D420IR-1P



Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации оборудования необходимо обращаться в организацию ООО «Смартпроект». Телефон/факс: (8-017) 290 84 48

Общие сведения

Уличная/внутренняя 2-мегапиксельная антивандальная купольная сетевая IP-камера.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| ПЗС-матрица | 1/3" Sony Progressive Scan 2.4 Megapixel CMOS Sensor |
| Чувствительность | от 0.05лк |
| Широкий динамический диапазон (DWDR) | да |
| Цифровое шумоподавление (3D-DNR) | да |
| Функция Defog | да |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | да |
| Тип объектива | Стандартный, 2.8мм |
| ИК-подсветка/дальность | да, до 30м |
| Механический ИК-фильтр | да |
| Режим нескольких потоков | да, 2 потока |
| Компрессия | H265/H264/H265+/H264+//MJPEG |
| Разрешение потока видео/Скорость отображения | 1920x1080 и ниже, до 30к/с (все разрешения) |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45 10/100Mbps |
| Поддержка сетевых протоколов | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P |
| Версия Onvif | Поддержка Onvif 2.4 |
| Web браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
| Поддержка P2P | да |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Язык | Китайский, английский, русский и др. |
| Напряжение питания | 12В, PoE |
| Рабочие температуры/влажность | -30~+60°C/10~90% |
| Корпус | IP66 |
| Вес | 450гр. |

Хранение и транспортирование

Транспортирование продукта может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующим на данном виде транспорте. Климатические условия транспортирования:

- температура -20 - +60°C
- влажность до 95%

Комплект поставки

- | | |
|-------------------|-------|
| - видеочасть | 1 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - крепежный набор | 1 шт. |