



КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ «ТАНГО» ВЫЗЫВНОЕ УСТРОЙСТВО «ТАНГО-УВ/Т»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЮИЛ427904.001 РЭ

Минск. 2014

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вызывное устройство предназначено для работы в составе систем управления оповещением и эвакуацией типа СО4 – СО5 совместно с прибором управления «Танго-ПУ/БП-**».

Трубка переговорного устройства обеспечивает речевую связь с зоной оповещения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания – (18-28)В;
- Диапазон эффективно воспроизводимых частот 500Гц-4000Гц;
- Режим связи с зоной оповещения – полудуплекс (схема переключаемая голосом);
- Потребляемый ток в дежурном режиме – не более 35мА, в режиме разговора - не более 120мА;
- Габаритные размеры не более – 180*58*45 мм;
- Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч;
- Срок службы не менее 8 лет;
- Диапазон рабочих температур от + 5° до + 40°С.
- Степень защиты оболочки IP41.
- Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ 30379 - вторая.
- Содержание драгоценных металлов:
золото – 0.002389г;
серебро – 0.012202г.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной и длительной эксплуатации прибора.

Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих видов работ:

Перечень работ	Исполнитель	
	Потребитель	Обслуживающая
Внешний осмотр	ежедневно	ежемесячно
Контроль работы прибора		ежемесячно
Профилактические работы		ежемесячно

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие «Танго-УВ/Т» требованиям технических условий ТУ ВУ 101272822.009-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления оповещателя.

Юридический адрес:

Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, р-н пос. Привольный, ул. Мира, 20.

По вопросам претензий обращаться по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского 16Б, ОДО «Авангардспецмонтаж», тел. 8(017) 204-04-99, e-mail: service@avsm.by

Сертификат соответствия: № ВУ/112 02.01.033 00301, срок действия с 27.06.2014 по 26.06.2019.

5. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Трубки переговорные «Танго-УВ/Т» не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование вызывных устройств «Танго-УВ/Т» в транспортной таре должно производиться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах при температуре от -50° до +55 °С и относительной влажности не более 93%, в соответствии с правилами перевозок, действующих на данном виде транспорта.

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5° до +40°С, относительной влажности до 95% при температуре до +35°С, избегая механических воздействий и попадания прямых солнечных лучей на стекло.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие упаковки можно производить только после выдержки в течение 24 ч в отапливаемом помещении.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит: вызывное устройство «Танго-УВ/Т», руководство по эксплуатации – 1 шт, упаковка.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переговорная трубка «Танго-УВ/Т» заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 101272822.009–2005 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Проверку прибора произвел _____

(подпись)

Упаковку прибора произвел _____

(подпись)