


Наименование	Фото	Описание	Стоимость, BYN
AHD-камеры SMP			
Новинки!!! Суперцены! Суперкачество!			
1.3 Мрх			
SPAHD-1D120IR-1		Антивандальная, 1/3" SONY Low Illumination CMOS матрица, 1.3 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 960р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, f=3.6мм (75°) , IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C, 12В	131,91
SPAHD-1B120IR-1		1/3" SONY Low Illumination CMOS матрица, 1.3 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 960р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), сигнал/шум: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, f=3.6мм (75°) , IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C, 12В	131,91
SPAHD-1D121IR-1		Антивандальная, 1/3" SONY Low Illumination CMOS матрица, 1.3 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-24 диода LED (30м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 960р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (85°~30°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	189,73
SPAHD-1B221IR-1		1/3" SONY Low Illumination CMOS матрица, 1.3 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-4 диода LED (60м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 960р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), сигнал/шум: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (85°~30°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	225,87
2 Мрх			
SPAHD-2B110IR-1		1/2.9" CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, AWB, OSD, f=2.8мм (95°) , корпус: пластик, IP 66, -10°C~+50°C, 12В	75,13
SPAHD-2D110IR-1		1/2.9" CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, AWB, OSD, f=2.8мм (95°) , корпус: пластик, -10°C~+50°C, 12В	71,72
SPAHD-2D120IR-1		Антивандальная, 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, AWB, OSD, f=2.8мм (95°) , IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C, 12В	114,41

SPAHD-2B120IR-1		1/2.9" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, f=2.8мм (95°) , IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C, 12В	123,33
SPAHD-2D121IR-1 аналог SPAHD-2D521IR-1		Антивандальная, 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-24 диода LED (30м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), сигнал/шум: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (95°~25°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	203,28
SPAHD-2D221IR		Антивандальная, 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-24 диода LED (30м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), сигнал/шум: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (95°~25°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	210,88
SPAHD-2B221IR		1/2.8" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-4 диода LED (40м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (95°~25°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	211,74
SPAHD-2B221IR-1		1/2.9" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-4 диода LED (60м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8~12мм (95°~25°) , IP 66, -30°C~+60°C, 12В	194,66
SPAHD-2B220IR		1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS матрица, 2 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense-up, AWB, OSD, корпус: металл, f=2.8/F2.0 , IP 66, -10°C~+60°C, 12В	140,02
5 Мрх			
SPAHD-5D320IR-1		Антивандальная, 1/2.5" CMOS матрица, 5 Мрх , мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, 5M@20fps, 4M@30fps, 2M@30fps, f=2.8мм (100°) , IP 66, металл, -30°C~+60°C, 12В	130,63


SPAHD-5B320IR		1/2.8" CMOS матрица, 5 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, 5М@20fps, 4М@30fps, 2М@30fps, f=2.8мм (100°) , IP 66, корпус: металл, -30°С~+60°С, 12В	122,94
SPAHD-5B320IR-1		1/2.5" CMOS матрица, 5 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, 5М@20fps, 4М@30fps, 2М@30fps, f=2.8мм (100°) , IP 66, корпус: металл, -30°С~+60°С, 12В	130,63
SPAHD-5D320IR		1/2.8" CMOS матрица, 5 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, DNR, UTC, AWB, OSD, 5М@20fps, 4М@30fps, 2М@30fps, f=2.8мм (100°) , IP 66, корпус: металл, -30°С~+60°С, 12В	114,41
SPAHD-5D321IR-1		Антивандальная , 1/2.5" CMOS матрица, 5 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-24 диода LED (30м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, AWB, OSD, 5М@20fps, 4М@30fps, 2М@30fps, корпус: металл, f=2.8~12мм (100°~25°) , IP 66, -30°С~+60°С, 12В	179,29
SPAHD-5B321IR-1		1/2.5" CMOS матрица, 5 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-4 диода LED (40м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 2592*1944, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: 52 Дб, DWDR, 3DNR, UTC, AWB, OSD, 5М@20fps, 4М@30fps, 2М@30fps, корпус: металл, f=2.8~12мм (100°~25°) , IP 66, -30°С~+60°С, 12В	207,47
2 Mpx Speed Dome			
SPAHD-2SD521IR-1		1/2.9" SONY Low Illumination CMOS матрица, 2 Мрх, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка-6 диодов LED (60м), 3 режима работы: AHD, TVI, CVBS, 1920x1080 и ниже, от 0.1лк/F=2.0, Олк (ИК вкл), с/ш: >50Дб, DWDR, 3DNR, UTC, Defog, AWB, управление по коаксиальному кабелю, корпус: металл, мотозум f=4.7-84.6мм (75,5°~6,5°) , IP 66, -40°С~+60°С, 12В (БП в комплекте)	742,79
AHD-видеорегиcтpаторы SMP			
SPHDR-204-H1		4-канальный гибридный видеорегиcтpатор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и cоединение по сети, 4 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA, CVBS), 2 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, cкорocть записи: AHD - до 100 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и 960 x 1080 (2Мрх); CCTV (960H) - до 100к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 225к/с (9x25к/с), размер потока: до 46 Мбит/сек на всю cистему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1 жёcткий диск SATA (до 6Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	177,59

SPHDR-108-H1	 	8-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 8 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA, CVBS), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, скорость записи: AHD - до 120 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и 960 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 200к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 400к/с (16x25к/с), размер потока: до 50 Мбит/сек на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1 жёсткий диск SATA (до 6Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	
			262,96
SPHDR-104-H2	 	4-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 4 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA, CVBS), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, скорость записи: AHD - до 100 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и 1920 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 100к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 400к/с (16x25к/с), размер потока: до 80 Мбит/сек на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 2 жёстких диска SATA (до 12Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	
			352,35
SPHDR-104-H1	 	4-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 4 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA, CVBS), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, скорость записи: AHD - до 100 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и 1920 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 100к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 400к/с (16x25к/с), размер потока: до 80 Мбит/сек на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 2 жёстких диска SATA (до 8Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	
			152,83
SPHDR-108-H2	 	8-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 8 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA, CVBS), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, скорость записи: AHD - до 200 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и 1920 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 200к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 800к/с (32x25к/с), размер потока: до 200 Мбит/сек на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 2 жёстких диска SATA (до 12Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	
			637,86

SPHDR-116-H2	 	16-канальный гибридный видеореги­стратор (АHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 16 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 2 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), Н.265/H.264, скорость записи: АHD - до 240 к/с при 1280х720 (1,3Мрх) и 960 х 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 400к/с; IP режим (1080P/960P/720P) - до 400к/с (16х25к/с), размер потока: до 80 Мбит/сек на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 2 жёстких диска SATA (до 12Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	443,96
SPHDR-304-H1	  	4-канальный гибридный видеореги­стратор (АHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 4 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), Н.265/H.265+/H.264+/H.264, скорость записи: АHD - до 48 к/с при 2592*1944 (5Мрх) и до 100к/с при 1920 х 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 100к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 400к/с (16х25к/с), размер потока: до 80 Мбит/с на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1 жёсткий диск SATA (до 6Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	341,51
SPHDR-504-H2	  	4-канальный гибридный видеореги­стратор (АHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 4 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), Н.265/H.265+/H.264+/H.264, скорость записи: АHD - до 100к/с при 2592*1944 (5Мрх) и ниже; CCTV (960Н) - до 100к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 800к/с (32х25к/с), размер потока: до 200 Мбит/с на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 2 жёстких диска SATA (до 12Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	708,63
SPHDR-308-H1	  	8-канальный гибридный видеореги­стратор (АHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 8 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), Н.265/H.265+/H.264+/H.264, скорость записи: АHD - до 96 к/с при 2592*1944 (5Мрх) и до 200к/с при 1920 х 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 200к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 800к/с (32х25к/с), размер потока: до 200 Мбит/с на всю систему, индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1 жёсткий диск SATA (до 6Тб), мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	623,26

SPHDR-308-H2	  	8-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 8 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 4 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.265 /H.265+/H.264+/H.264, скорость записи: AHD - до 96 к/с при 2592*1944 (5Мрх) и до 200к/с при 1920 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 200к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 800к/с (32x25к/с) , размер потока: до 200 Мбит/с на всю систему , индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P , 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 2 жёстких диска SATA (до 12Тб) , мышь USB (в комплекте), DC 12В (БП в комплекте)	708,63
SPHDR-316-H2	   	16-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 16 видео входов BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 2 аудио входа (RCA), 1 аудио выход (RCA), H.265 /H.265+/H.264+/H.264, скорость записи: AHD - до 96 к/с при 2592*1944 (5Мрх) и до 240к/с при 1920 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 400к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 800к/с (32x25к/с) , размер потока: до 200 Мбит/с на всю систему , сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P , 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 2 HDD SATA (до 12Тб) , мышь, DC 12В (в комплекте)	759.86
SPHDR-132-H8	 	32-канальный гибридный видеореги­стратор (AHD/CVI/TVI/IP/CCTV), КВАДРУПЛЕКС, работа и соединение по сети, 32 видео входа BNC, 1 выход к основному монитору (HDMI, VGA), 12 аудио входов(RCA), 1 аудио выход (RCA), H.264, скорость записи: AHD - до 480 к/с при 1280x720 (1,3Мрх) и до 384 к/с при 960 x 1080 (2Мрх); CCTV (960Н) - до 800к/с; IP режим (до 8Мрх) - до 800к/с (32x25к/с) , размер потока: до 200 Мбит/с на всю систему , индивидуальная настройка для каждого канала, сетевые протоколы: HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P , 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, тревожные входы/выходы: 16/4; 8 жёстких дисков SATA (до 48Тб) , мышь USB (в комплекте), 220В	1178.21
комплекты видеонаблюдения			
SPAHD-2D120IR-D4-H1	 	Камера SPAHD-2D120IR-1 - 4 штуки Антивандальная, 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°С~+60°С Регистратор SPHDR-204-H1 Количество каналов: 4 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 x SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	742.79
SPAHD-2D120IR-D2-H1	 	Камера SPAHD-2D120IR-1 - 2 штуки Антивандальная, 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080p, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°С~+60°С Регистратор SPHDR-204-H1 Количество каналов: 4 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 x SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	537.88

SPAHD-2D120IR-D8-H1		Камера SPAHD-2D120IR-1 - 8 штуки Антивандальная , 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C Регистратор SPHDR-108-H1 Количество каналов: 8 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 × SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	1255,05
SPAHD-2B120IR-B2-H1		Камера SPAHD-2B120IR-1 - 2 штуки Антивандальная , 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C Регистратор SPHDR-204-H1 Количество каналов: 4 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 × SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	537,88
SPAHD-2B120IR-B4-H1		Камера SPAHD-2B120IR-1 - 4 штуки Антивандальная , 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C Регистратор SPHDR-204-H1 Количество каналов: 4 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 × SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	742,79
SPAHD-2B120IR-B8-H1		Камера SPAHD-2B120IR-1 - 8 штуки Антивандальная , 1/2.9" SONY, 2 Мрх, 18 диодов LED (20м), 4 режима работы: AHD, TVI, CVI, CVBS, 1080р, f=2.8мм (95°), IP 66, корпус: металл, -30°C~+60°C Регистратор SPHDR-108-H1 Количество каналов: 8 Метод сжатия видео: H.264 Тип жесткого диска: 1 × SATA (до 6 Тб) Напряжение питания: 12 В (БП в комплекте) Комплект для монтажа	1255,05
CK-4H		4-канальный силовой кабель разветвитель	10,37
CK-8H		8-канальный силовой кабель разветвители	15,57
CK-CON19 BNC		Разъем металлический с клемной колодкой для камер видеонаблюдения. Центральная жила и экран вставляются в клемную колодку "+" центральная жила, "-" экран.	2,07

CK-CON18B		Разъем питания мама 2,1 под винты.	
			2,07
CK-CON1		Штекер	
			2,10
MIC01		Микрофон для всех типов камер	
			16,88
SMPT-100HD		Передатчик пассивный	
			14,16
B270		Держатель	
			51,23
PS-EU12V2000MA		Блок питания 12V - 2000mA 70 x 28 x 41mm	
PS-EU12V5000MA		Блок питания 12V - 5000mA 125 x 48 x 32mm	
			49,67